

TITAN CARGO PRO 3677 SAE 5W-30

Ultra High Performance, extrem kraftstoffsparendes Motorenöl speziell entwickelt für MAN Nutzfahrzeuge mit modernen Abgasnachbehandlungssystemen. Geeignet für den Einsatz in Euro VI Motoren. Sehr gute Kaltstarteigenschaften und niedriger Ölverbrauch.

Beschreibung

TITAN CARGO PRO 3677 SAE 5W-30 ist ein Ultra High Performance Motorenöl modernster Technologie, welches speziell für den Einsatz in MAN Euro VI Nutzfahrzeugmotoren entwickelt wurde. TITAN CARGO PRO 3677 SAE 5W-30 ist ein Low-Ash Motorenöl, das moderne Abgasnachbehandlungssysteme wie Partikelfilter, Abgasrückführungssysteme und Katalysatoren hervorragend schützt und deren zuverlässige Funktion über die gesamte Lebensdauer begünstigt.

Anwendung

TITAN CARGO PRO 3677 SAE 5W-30 kann sowohl in älteren, als auch in modernen Euro VI MAN Fahrzeugen je nach Herstellervorschrift mit einem maximalen Wechselintervall von bis zu 140.000 km eingesetzt werden. Bitte beachten Sie hierzu die jeweilige Herstellervorschrift.

TITAN CARGO PRO 3677 SAE 5W-30 ist mischbar und verträglich mit herkömmlichen Motorenölen. Um die von TITAN CARGO PRO 3677 SAE 5W-30 gebotenen Vorteile voll auszuschöpfen, sind Vermischungen mit anderen Motorenölen zu vermeiden, bzw. ein kompletter Ölwechsel bei Umstellung auf TITAN CARGO PRO 3677 SAE 5W-30 wird empfohlen. Sicherheits- und Entsorgungshinweise können dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt entnommen werden.

Vorteile

- Freigegeben nach MAN M 3677
- Speziell für modernste Euro VI Motoren entwickelt
- Rückwärtskompatibel zu MAN M 3477 einsetzbar
- Exzellenter Verschleißschutz auch unter hoher Belastung
- Schnelle Durchölung des gesamten Motors
- Optimierter Schutz des Abgasnachbehandlungssystems

Spezifikationen

- -

Freigaben

- MAN M 3677

FUCHS Empfehlungen

- -

TYPISCHE EIGENSCHAFTEN

Dichte bei 15 °C	DIN 51757	0,851 g/ml
Kinematische Viskosität bei 40°C	DIN 51562-1	71,6 mm ² /s
Kinematische Viskosität bei 100°C	DIN 51562-1	12,1 mm ² /s
Viskositätsindex	DIN ISO 2909	158
Pourpoint	DIN ISO 3016	-42 °C
Flammpunkt, CoC	DIN ISO 2592	223 °C
Basenzahl	ASTM D2896	10,0 mgKOH/g
Sulfatasche	ASTM D874	0,9 %

PI60784, PMA, 10.01.2019, Seite 2

Die Angaben in dieser Produktinformation beruhen auf den allgemeinen Erfahrungen und Kenntnissen der FUCHS SCHMIERSTOFFE GMBH in der Entwicklung und Herstellung von Schmierstoffen und entsprechen unserem heutigen Wissensstand. Die Wirkungsweise unserer Produkte ist von vielfältigen Faktoren abhängig, insbesondere vom konkreten Einsatzzweck, der Applikation der Produkte, den Betriebsbedingungen, der Bauteilvorbehandlung, eventuellem Schmutzanfall von außen, etc. Aus diesem Grund sind allgemeingültige Aussagen zur Funktion unserer Produkte nicht möglich. Unsere Produkte dürfen nicht in Luft-/Raumfahrzeugen bzw. Teilen davon verwendet werden. Dies gilt nicht, soweit die Produkte vor dem Einbau von Bauteilen in ein Luft-/Raumfahrzeug wieder entfernt werden. Die Angaben in dieser Produktinformation stellen allgemeine, nicht verbindliche Richtwerte dar. Keinesfalls beinhalten sie hingegen eine Zusicherung von Eigenschaften oder eine Garantie für die Eignung des Produkts für den Einzelfall.

Wir empfehlen daher, vor dem Einsatz unserer Produkte mit den Ansprechpartnern der FUCHS SCHMIERSTOFFE GMBH ein individuelles Beratungsgespräch über die Einsatzbedingungen in der Anwendung und die Leistungsmerkmale der Produkte zu führen. Dem Anwender obliegt es, die Produkte in der vorgesehenen Anwendung auf deren Funktionssicherheit zu testen und mit der gebotenen Sorgfalt einzusetzen.

Unsere Produkte werden kontinuierlich weiterentwickelt. Deshalb behalten wir uns das Recht vor, das Produktprogramm, die Produkte und deren Herstellungsprozesse sowie alle Angaben in dieser Produktinformation jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern, sofern keine kundenspezifischen Vereinbarungen existieren, die dem entgegenstehen. Alle früheren Veröffentlichungen verlieren mit Erscheinen dieser Produktinformation ihre Gültigkeit.

Vervielfältigungen jeder Art und Form bedürfen der vorherigen schriftlichen Genehmigung der FUCHS SCHMIERSTOFFE GMBH.

© FUCHS SCHMIERSTOFFE GMBH. Alle Rechte vorbehalten.