



TECHNISCHE INFORMATION

Divinol AquaChainFluid

wasserbasierendes Hochleistungssägekettenfluid für Motorsägen

ARTIKELBESCHREIBUNG

Divinol AquaChainFluid ist ein wasserbasierendes Hochleistungssägekettenfluid für Motorsägen mit Kunststofftanks. Durch die Verwendung spezieller Additive garantiert **Divinol AquaChainFluid** hohe Leistungsreserven auch unter erschwerten Einsatzbedingungen sowie optimalen Korrosionsschutz für Schwert und Kette.

Bei der Verwendung von **Divinol AquaChainFluid** wird bei der Verlustschmierung nur ein Minimum an Fremdstoffen ausgetragen.

Divinol AquaChainFluid schont nicht nur die Umwelt, sondern auch die Ressourcen. Biologisch leicht abbaubar gemäß OECD 301 B.

TYPISCHE KENNZAHLEN

Aussehen gelb, klar - leicht trüb

Dichte/15°C / DIN EN ISO 12185 1080 kg/m³

Viskosität/40°C / ASTM D 7042 70 mm²/s

Flammpunkt (nach Cleveland) / DIN ISO 2592 n.a.

Pourpoint / ASTM D 7346 n.a.

ANWENDUNG / APPLIKATION

Divinol AquaChainFluid ist zur Schmierung von Hochleistungs-Motorsägen aller Fabrikate mit Kunststofftanks geeignet. Bei Außentemperaturen unter -20 °C ist die Verwendung von **Divinol AquaChainFluid** nicht zu empfehlen. Das Produkt ist im Anlieferungszustand einzusetzen; Jegliche Beimischungen von Wasser oder anderen Kettenölen können zu Betriebsstörungen beim Einsatz in der Motorsäge führen.

31920

06/2020-31920-3

Diese Angaben entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen. Sie befreien den Verarbeiter nicht von eigenen Prüfungen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder eine Eignung für einen konkreten Einsatzzweck, kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Evtl. bestehende gesetzliche Bestimmungen und Verordnungen, die die Handhabung und den Einsatz der Produkte betreffen, sind vom Empfänger unserer Produkte selbst zu beachten.



TECHNISCHE INFORMATION

Divinol AquaChainFluid

wasserbasierendes Hochleistungssägekettenfluid für Motorsägen

HINWEIS / ACHTUNG

Bei der Umstellung von mineralöhlhaltigen bzw. pflanzenölbasierenden Sägekettenölen ist folgendes zu beachten: Kettenöl-Tank leer fahren und anschließend mit **Divinol AquaChainFluid** befüllen.

Nutzen Sie unseren Service, wir beraten Sie gerne und erarbeiten individuelle Anwendungsempfehlungen für Ihren Prozess. Bitte beachten Sie auch das Sicherheitsdatenblatt.

31920

06/2020-31920-3

Diese Angaben entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen. Sie befreien den Verarbeiter nicht von eigenen Prüfungen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder eine Eignung für einen konkreten Einsatzzweck, kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Evtl. bestehende gesetzliche Bestimmungen und Verordnungen, die die Handhabung und den Einsatz der Produkte betreffen, sind vom Empfänger unserer Produkte selbst zu beachten.

2 / 2