

# PRODUKTNEUHEIT

## SÄGEKETTENOEL ISO VG 100



Mit  
flexiblem  
Ausgießer



Inhalt	Gebindeart	Art.-Nr.
1 l	Dose Kunststoff	33054



Inhalt	Gebindeart	Art.-Nr.
5 l	Kanister Kunststoff	4785
20 l	Kanister Kunststoff	4763
60 l	Fass Blech	4764
200 l	Fass Blech	8737
1.000 l	Pfandcontainer	9693

## Einschneidende Qualität: Sägekettenoel ISO VG 100

Sägekettenoel ISO VG 100 enthält spezielle Haftzusätze mit einem zusätzlichen Anteil an MoS<sub>2</sub>-Festschmierstoff sowie verschleißmindernde Additive. Diese Formulierung sorgt für eine stabile Schmierung und einen geringeren Verbrauch, auch bei hohen Kettengeschwindigkeiten. Zudem gewährleistet sie die Leichtgängigkeit der Kette und eine hohe Standzeit der Schneidgar-nitur. Das Öl eignet sich optimal als Ganzjahresschmierstoff und ist dank hoher Leistungsreserven auch unter erschwerten Einsatzbedingungen an-wendbar, z. B. bei Durchlaufverlustschmierung, wenn normale Schmieröle durch Vibration oder Rotation abgeschleudert werden, wie es u. a. bei Motor-sägen oder Sägegattern der Fall ist.

Besonders praktisch ist der integrierte, flexible Ausgießstutzen in der 1 l-Kunststoffflasche, mit dem sich das Öl sauber und verlustfrei ohne Trichter in die Säge einfüllen lässt!

### Kenndaten

		ca.-Werte
ISO-Viskositätsklasse	DIN 51519	100
Dichte bei 15 °C	DIN 51757	0,870 g/cm <sup>3</sup>
Viskosität bei 40 °C	ASTM D 7042-04	100 mm <sup>2</sup> /s
Viskosität bei 100 °C	ASTM D 7042-04	13,2 mm <sup>2</sup> /s
Viskositätsindex	DIN ISO 2909	130
Pourpoint	DIN ISO 3016	-39 °C
Flammpunkt	DIN ISO 2592	220 °C
Oxidasche	DIN EN ISO 6245	0,5 g/100 g
Farbe/Aussehen		grau-schwarz

### Meguin GmbH & Co. KG

Mineraloelwerke | Rodener Straße 25 | 66740 Saarlouis Germany

Telefon: +49 6831 8909-0 | Fax: +49 6831 8909-59

E-Mail: [vertrieb@meguin.de](mailto:vertrieb@meguin.de) | E-Mail: [anwendungstechnik@meguin.de](mailto:anwendungstechnik@meguin.de)

[www.meguin.de](http://www.meguin.de)