

Produktinformation

megol Motorenoel Premium Performance C5 SAE 0W-20



Beschreibung

Premium-Motoröl mit überragender Performance. Hergestellt auf Basis bester Rohstoffe und modernster Technologien. Bietet hervorragende Schmierfilm-, Alterungs- und Scherstabilität, optimalen Verschleißschutz sowie maximale Motorsauberkeit. Sorgt für perfekten Motorlauf unter allen Temperatur- sowie Betriebsbedingungen und ermöglicht die Reduzierung des Kraftstoffverbrauchs.

Spezifikationen und Freigaben:

ACEA C5 • API SP • ILSAC GF-6A • BMW Longlife-17 FE+ • MB-Freigabe 229.71 • Opel OV0401547

Meguin empfiehlt dieses Produkt auch für Fahrzeuge, für die folgende Spezifikationen gefordert sind:

Chrysler MS-12145 • Fiat 9.55535-GSX • Ford WSS-M2C 962-A1 • Ford WSS-M2C 947-B1 • Jaguar / Land Rover STJLR.03.5006

Kenndaten

| | |
|-----------------------------|---|
| SAE-Klasse (Motorenöle) | 0W-20 SAE J300 |
| Dichte bei 15°C | 0,845 g/cm ³ DIN 51757 |
| Viskosität bei 40°C | 43,0 mm ² /s ASTM D 7042-04 |
| Viskosität bei 100°C | 8,50 mm ² /s ASTM D 7042-04 |
| Viskosität bei -40°C (MRV) | < 60000 mPas ASTM D 4684 |
| Viskosität bei -35°C (CCS) | ≤ 6200 mPas ASTM D 5293 |
| Viskositätsindex | 180 DIN ISO 2909 |
| HTHS bei 150°C | ≥ 2,6 mPas ASTM D 5481 |
| Pourpoint | -48 °C DIN ISO 3016 |
| Verdampfungsverlust (Noack) | 11,0 % CEC-L-10-A-93 |
| Flammpunkt | 230 °C DIN ISO 2592 |
| Gesamtbasenzahl | 8,3 mg KOH/g DIN ISO 3771 |
| Sulfatasche | ≤ 0,8 % DIN 51575 |
| Farbzahl (ASTM) | L 3,0 DIN ISO 2049 |

Anwendung

Die Spezifikationen und Vorschriften der Aggregat- bzw. Fahrzeughersteller sind zu beachten. Optimale Wirkung nur in unvermishtem Zustand.

Erhältliche Gebinde

| | |
|--------------------------|---|
| 1 l Kanister Kunststoff | Art.Nr. 33068 D-GB-F-ARAB-RUS-GR-I-E-P |
| 4 l Kanister Kunststoff | Art.Nr. 33073 D-GB-F-ARAB-RUS-GR-I-E-P |
| 5 l Kanister Kunststoff | Art.Nr. 33069 D-GB-F-ARAB-RUS-GR-I-E-P |
| 20 l Kanister Kunststoff | Art.Nr. 33070 D-GB |
| 60 l Fass Blech | Art.Nr. 33071 D-GB |
| 200 l Fass Blech | Art.Nr. 33072 D-GB |